

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC** est un revêtement de sol synthétique, décoratif, flexible, non chargé de Groupe T d'abrasion, disponible en lame et en dalle. Il est constitué d'une couche d'usure de 0,55 mm, d'un film décors et de la technologie "Duo Core" composée d'une sous-couche rigide renforcée avec un voile de verre combiné à une couche flexible pour un meilleur confort en surface. L'épaisseur totale est de 5,5 mm. Le produit intègre une sous couche acoustique permettant une isolation de 19dB.

Il bénéficie d'un traitement de surface polyuréthane réticulé (de type PUR+ MATT) facilitant l'entretien et évitant l'application d'une émulsion acrylique lors de la mise en service.

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC** est un produit plombant permettant une pose libre jusqu'à 30 m<sup>2</sup> et bénéficiera du classement U3P3E2C2 (Appréciation technique Expérimentale 2769\_V1). Il est classé Bfl-s1 selon la norme feu EN 13501-1.

**CREATION 55 LOOSELAY ACOUSTIC** ne contient pas de phtalate (sauf contenu recyclé). Il est 100% recyclable et contient jusqu'à 35% de contenu recyclé. Il est conforme à la réglementation REACH. Les émissions dans l'air de TVOC à 28 jours (NF EN 16000) sont < 10 µg/m<sup>3</sup> et sont classées A+ (la meilleure classe) dans le cadre de l'étiquetage sanitaire.