



Taraflex® Bateco
Surface de protection amovible

Gerflor®

Protégez votre sol sportif des sollicitations extrasportives

Taraflex® Bateco est la solution amovible idéale pour protéger les sols sportifs lors de sollicitations extrasportives. Il peut être déroulé sur le revêtement puis enroulé à nouveau pour la reprise des activités sportives.



Protection efficace du sol sportif



Facilité de pose et de dépose pour des usages répétés



Solution de protection durable



Gamme complète d'accessoires

BATECO INSTALLÉ SUR UN PARQUET SPORTIF



Fabriqué à partir de 100% de matière recyclée



100% recyclable

FABRIQUÉ EN FRANCE



Activité anti-bactérienne



Émissions TVOC inférieures au seuil détectable (TVOC <100µg/m3 après 28 jours)

Taraflex® Bateco Surface de protection amovible



① Grain de surface spécifique
Noir : couleur sobre et masquante



Surface fine avec un grain spécialement étudié pour la protection et la prévention des marques et tâches, facile à entretenir



Longueur personnalisable tous les 0,5 m de 12 m à 45 m
Largeur : 1,5 m



Résistance exceptionnelle au feu
Bfl-S1



Pose libre en bord à bord : les lès peuvent être maintenus avec un adhésif simple face

GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES POUR FACILITER L'INSTALLATION

STOCQUEURS MOBILES OU STATIQUES




ADHÉSIF SIMPLE-FACE ET SON DÉROULEUR



CHARIOTS SERVEURS



DESCRIPTION	NORME	EXIGENCE	UNITÉS	TARAFLEX® BATECO
DESCRIPTION PRODUIT				
Traitement de surface	-	-	-	-
Complexe de surface	-	-	-	-
Mousse	-	-	-	-
Épaisseur	EN ISO 24346 (EN 428)	-	mm	1,5
Poids	EN ISO 23997 (EN 430)	-	kg/m ²	2,5
Longueur	EN ISO 24341 (EN 426)	-	ml	45 Max
Largeur	EN ISO 24341 (EN 426)	-	ml	1,5
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES				
Résistance à l'abrasion	EN ISO 5470-1	≤ 1000	mg	≤ 300
Résistance à l'impact	EN 1517	≥ 8	N/m	-
Résistance au poinçonnement	EN 1516	≤ 0,5	mm	≤ 0,5
CLASSIFICATION				
Feu	EN 13501-1	-	-	Bfl-s1
Activité anti-bactérienne (E. coli - S. aureus - MRSA) ⁽¹⁾	ISO 22196	-	-	> 99 % ne favorise pas la prolifération
CE MARKING				
	DOP-005-1001-A	-	-	Feu
MÉTHODE D'INSTALLATION				
	RECOMMANDATION GERFLOR	UNITES	RESULTATS	
Pose libre sur support existant	-	-	-	-

(1) Le respect des protocoles d'entretien des sols est la meilleure garantie contre les infections

We care / we act Nos engagements pour un développement durable



* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé. *** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.