

GUIDE ENTRETIEN DES DALLES ARMONIA



	Matériels utilisés	Produits d'entretien / Détachant	Méthodes d'entretien
Entretien quotidien			
Entretien régulier (fréquence à adapter en fonction du trafic 1 à 7 fois par semaine)		Aspiro-brosseur muni d'un filtre HEPA H12 pour éviter de relarguer les poussières fines (exemple Sebo XP)	Brossage & Aspiration Il est recommandé de nettoyer tous les jours la moquette, tout particulièrement les zones à fort trafic
Entretien périodique	ou puis	Solution pré-détachage : UNIPRO Natural, Dr SCHUTZ Fresh up 2 en 1 Poudre : UNIPRO Eponge végétale ou eucalyptus, Dr SCHUTZ Carpetlife	Nettoyage à la poudre absorbante : 1-Pulvériser 5-10m ² avec la solution de pré-détachage. 2-Répandre la poudre en couche mince. 3-Faire pénétrer dans la moquette avec brosseur poudre ou balai brosse. 4-Laisser agir. 5-Extraire à l'aspiro-brosseur.
Entretien périodique (une fois par mois à une fois par trimestre)	 Rotowash (B45, B60, ...)	Vinaigre blanc 3%	Nettoyage au Rotowash : 1-Dépoussiérer avec aspiro-brosseur 2-Remplir le réservoir du Rotowash avec de l'eau +3% de vinaigre blanc, utiliser les brosses adaptées aux moquettes (brosse souple). Rincage non nécessaire. 3-Pour raccourcir le temps de séchage faire un passage sans pulvérisation.
	Nettoyage au rotocleaner autre que Rotowash (ne pas utiliser la mono brosse).	Produits détergents pour Rotocleaner DIVERSEY : Tapi Shampoo, Dr SCHUTZ : Fresh 2 en 1	Nettoyage au Rotocleaner autre que Rotowash : 1-Dépoussiérer avec aspi-brosseur 2-Pulvériser le produit détergent sur le sol ou bien l'ajouter dans le réservoir. 3-Passer le rotocleaner, utiliser les brosses adaptées aux moquettes (brosse souple) 4-Rincer à l'eau claire.
	Tri pad exemple Orak Tri pad	ORAK DS ou Hydrex	Nettoyage au Tri-pad : 1-Dépoussiérer. 2-Utiliser le détergent (Orak Hydrox) dans le réservoir. 3-Passer la machine sans rincer - le produit forme des cristaux. 4-Aspirer pour éliminer les cristaux.
Nettoyage approfondi			
Détachage (à faire dans les plus brefs délais)	[Mini] extracteur-injecteur exemple Spotclean	Détachant (voir tableau)	Détachage généralités : 1-Aspirer le produit tachant avec le mini-extracteur. 2-Appliquer le produit détachant approprié et laisser agir. 3-Brosser en souplesse. 4-Rincer à l'eau claire avec mini injecteur extracteur ou éponge absorbante (plus de détails dans le tableau).
Rénovation complète (une fois par mois à une fois par trimestre)	Rotowash (B45, B60, ...)	Vinaigre blanc 3%	Nettoyage au Rotowash : 1-Dépoussiérer avec aspi-brosseur. 2-REMPLIR le réservoir de Rotocleaner avec de l'eau +3% de vinaigre blanc, utiliser les brosses adaptées aux moquettes (brosse souple). 3-Pour raccourcir le temps de séchage faire un passage sans pulvérisation.

Ce protocole de maintenance est à adapter en fonction du niveau de trafic et de la localisation de la zone.
Pour plus d'informations, contactez votre représentant Gerflor.

DÉTACHAGE

Votre moquette est un produit textile : en cas de tache, la rapidité d'intervention permet de solutionner le problème. Il est recommandé d'agir dès la formation de la tache. Toute trace de salissure est d'autant plus difficile à éliminer qu'elle est ancienne. Utiliser le produit de détachage adéquat en fonction de la nature de la tache.

Le choix des produits d'entretien à utiliser pour le détachage de la moquette nécessite une grande vigilance. L'utilisation d'un produit inadapté peut conduire à des décolorations irrémédiables. En effet, les revêtements de sol textiles sont sensibles aux agents chimiques : les fibres ainsi que l'envers peuvent être détériorés par des agents chimiques agressifs tels que les produits alcalins et les agents de blanchiment (Eau de javel, Eau oxygénée...). De manière générale, n'utilisez que des produits d'entretien spécifiquement recommandés pour une utilisation sur moquette. Pour cela, il convient de lire attentivement les recommandations figurant sur l'emballage ainsi que la fiche technique. Dans tous les cas, respecter scrupuleusement les préconisations d'utilisation.

Nous vous recommandons, préalablement à l'utilisation d'un nouveau produit, de vérifier son innocuité par rapport à la tenue des coloris en réalisant un essai sur une chute ou sur une petite zone non apparente. Proscrire tout produit à base de Javel et bombe aérosol à mousse. Le pH des produits utilisés ne doit pas dépasser 8. Ne jamais pulvériser directement ou indirectement un produit dont la finalité n'est pas le nettoyage de la moquette (Surodorant / Destructeur d'odeur / Huiles essentielles...). Par ailleurs, quel que soit le produit utilisé, il faut systématiquement veiller à ne laisser aucun résidu au sein de la moquette. La mise en œuvre d'un produit d'entretien doit systématiquement donner lieu à une opération de rinçage à l'eau.

NATURE DE LA TACHE	PRODUIT DE DÉTACHAGE / MÉTHODE
Grasse : Beurre, huile, graisse, cambouis, goudron, cirage, moutarde, ketchup, rouge à lèvre, aliment sucré, boisson sucrée.	DIVERSEY (Taski Tapi Spotex 1 et 2), ORAK (GS1) UNIPRO (Active bio et Solvastain)
Tannique : vin, café, thé, sang, coca-cola, tache de bois, vomis.	UNIPRO KF100 et KF200, ORAK (CS1) bicarbonate de soude, eau oxygénée spéciale textile (10% vol)
Bougie	Retirer le plus possible de cire en grattant légèrement. Placer ensuite un buvard sur la tache et appliquer un fer tiède sans appuyer. Renouveler en déplaçant le buvard jusqu'à absorption totale. Terminer en tamponnant la tache avec un chiffon imprégné de détergent tache grasse.
Boue	Laisser sécher, puis brosser. Si nécessaire tamponner avec un chiffon trempé dans le shampoing pour moquettes. (exemple : tapi Shampoo, ORAK Hydrox, UNIPRO natural). Rincer.
Chewing-gum	Durcir le chewing-gum avec de la glace ou à l'aide du produit DIVERSEY (Taski tapi gum), puis retirer avec le dos de la lame d'un couteau.
Lait, œuf, yaourt, chocolat, herbe.	Reprendre de la terre de Sommière ou éponge végétale, brosser, aspirer.
Colle, vernis	Tamponner avec un chiffon trempé dans l'acétone. Rincer à l'eau claire.
Peinture	Tamponner avec un chiffon trempé dans le White Spirit. Rincer à l'eau claire.
Encre, stylo.	Vaporiser UNIPRO Solvastain ou appliquer du bicarbonate de soude, laisser agir, tamponner, rincer.
Rouille	Tamponner avec un chiffon trempé dans le produit anti-rouille (acide oxalique dilué ou sel de l'oseille). Rincer à l'eau claire.
Vernis à ongles	Tamponner avec un chiffon trempé dans le dissolvant à ongles.